

Шина монтажная - DIN

Шина монтажная ТН 35

| Тип | Код | Длина (м) | Вес (г) | Упаковка (шт.) | Для соединения |
|-----------|---------|-----------|---------|----------------|---------------------------------------|
| ТН35/L-1m | 2911022 | 1,00 | 312 | 10/50 | для установки модульного оборудования |
| ТН35/L-2m | 2911023 | 2,00 | 624 | 10/30 | |
| ТН35/A-1m | 2911024 | 1,00 | 312 | 10/50 | |
| ТН35/A-2m | 2911025 | 2,00 | 624 | 10/30 | |

Примечание: - тип L - стандартное гальваническое покрытие
тип А - гальваническое покрытие более высокого качества



Шины РЕ/Н

Шины РЕ/Н (неизолированные)

| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|------------------|---------|---------|----------------|
| Шина РЕ/Н - 2/6 | 2911101 | 23,3 | 100 |
| Шина РЕ/Н - 2/8 | 2911102 | 28,5 | 100 |
| Шина РЕ/Н - 2/12 | 2911103 | 39,3 | 100 |
| Шина РЕ/Н - 2/18 | 2911104 | 53,8 | 100 |

Шины РЕ/Н (изолированные)

| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------------------|---------|---------|----------------|
| Шина РЕ/Н - 2x2/6 | 2911201 | 89,6 | 25 |
| Шина РЕ/Н - 2x2/8 | 2911202 | 100 | 25 |
| Шина РЕ/Н - 2x2/12 | 2911203 | 122 | 25 |
| Шина РЕ/Н - 2x2/18 | 2911204 | 151 | 25 |



Универсальные профильные конструкции UPO

Применение - Профиль UPO предназначен для изоляции клемм модульных устройств, встроенных в распределительные ниши. Модульные устройства монтируются на шинах ТН 35, которые должны быть размещены на расстоянии 125 мм друг от друга между продольными осями.



Описание: Система профилей UPO состоит из боковых фиксаторов UPO, монтируемых на шинах ТН 35, плоских и угловых профилей - для защиты верхних и нижних клемм модульных устройств, смонтированных на шине ТН 35. Профили плоские и угловые монтируются на боковых фиксаторах UPO, посредством вдавливания, без использования шурупов. Их можно нарезать необходимой длины.

Технические характеристики:

| | |
|---|--------|
| Стандартная длина профиля UPO® | 1 м. |
| Число боковых фиксаторов UPO® на 1 м. профиля | 2 шт. |
| Расстояние между шинами ТН | 125 мм |


Боковой фиксатор UPO

| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|----------------------|---------|---------|----------------|
| Боковой фиксатор UPO | 1214011 | 20 | 18 |




Угловой профиль UPO

| Тип | Код | Длина (м) | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|-----------------|---------|-----------|---------|----------------|
| Угловой профиль | 1214013 | 1 | 100 | 1/306 |



Плоский профиль UPO

| Тип | Код | Длина (м) | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|-----------------|---------|-----------|---------|----------------|
| Плоский профиль | 1214012 | 1 | 100 | 1/322 |



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93